

Conmutador de Cloud Router

CRS212-1G-10S-1S + ADENTRO

El conmutador de enrutador en la nube 212-1G-10S-1S + IN es el nuevo miembro de "tamaño pequeño y bajo costo" de nuestra serie CRS. Viene con un puerto Gigabit Ethernet RJ45, diez jaulas SFP y una jaula 10G SFP +, así como un panel LCD y un puerto serie (RJ45). El producto incluye caja de escritorio interior y fuente de alimentación.

Nuestra serie CRS combina las mejores características de un enrutador completamente funcional y un conmutador de capa 3, está alimentado por el conocido RouterOS. Todas las opciones específicas de configuración del conmutador están disponibles en un menú de conmutador especial, pero si lo desea, los puertos pueden eliminarse de la configuración del conmutador y utilizarse con fines de enrutamiento.



UPC	Qualcomm Atheros 8519 400 MHz
Memoria	DDR2 64 MB
Ethernet	1x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit / s con Auto-MDI / X
SFP	1 jaula 10G SFP +, 10 jaulas SFP (Mini-GBIC; módulo SFP + no incluido), soporte DDMI.
Almacenamiento	Flash de 16 MB
Puerto serial	Un puerto serie RJ45
Extras	Interruptor de reinicio; localizador; monitoreo de voltaje y temperatura, pantalla táctil LCD
Opciones de poder	8-30V, 24V 1.2A PSU incluida
El consumo de energía	20W
Dimensiones de la caja	200 x 142 x 44 mm
Temperatura	- 35C a + 65C probado
SO	MikroTik RouterOS v6, interruptor CRS de licencia de nivel 5, adaptador
Incluido	de corriente, juego de tornillos, orejas de rejilla



Adaptador 24V 1.2A



Juego de tornillos



Orejas de rack