

Gabinete de pared de 9U - Puerta de Vidrio



**Número de parte:
PSTC09530BDG**

Resumen del producto:

Gabinete de montaje en pared diseñado especialmente para pequeñas redes, aplicaciones domésticas, audio y video, telecomunicaciones y laboratorios. Estos gabinetes están fabricados en acero CRCA, programados por CNC, punzonados, doblados, soldados y recubiertos con pintura en polvo bajo los más altos estándares de calidad.

Configuración Estándar

Estructura soldada integrada con paredes laterales y cubierta superior ventilada con provisión para montaje de ventiladores. La parte posterior cuenta con orificios para montaje en pared, y la puerta frontal perforada con cerradura y llave brinda visibilidad y seguridad. Estos gabinetes están disponibles en variantes de 4U a 15U, con una profundidad de 400 mm y un ancho de 530 mm.

Características

- Cumple con las normas DIN 41494 o estándares ISO equivalentes.
- Perfiles verticales de montaje de 19" ajustables, que brindan mayor flexibilidad y maximizan el espacio utilizable.
- Ranuras de montaje con profundidad ajustable.
- Panel superior e inferior con ventilación y facilidad para entrada de cables.
- Provisión para montar ventiladores de enfriamiento en el panel superior.
- Acabado con pintura en polvo y proceso de pretratamiento que cumple con todos los estándares de la industria.
- Opciones de conexión a tierra. Compatibilidad 100% asegurada con equipos que cumplen la norma DIN 41494.

Datos Técnicos

- Estándar de Rack: Conforme a DIN 41494 o equivalente.
- Construcción: Soldada.
- Puerta Frontal: Puerta de vidrio templado con cerradura.
- Estructura Básica: Acero laminado en frío (SPCC) de alta calidad.
- Ángulos de Montaje: Acero formado de 19" con ranuras estándar DIN.
- Acabado: Recubrimiento en polvo (Powder Coated).
- Color Estándar: Negro RAL 9004.
- Carga Estática: 50 kg.
- Espesor del vidrio templado: 5 mm.
- Espesor de los rieles verticales: 1.5 mm.

Dimensiones del Modelo

Part Code	Height OD	Height Usable	Height Usable	Width	Usable	Depth	Usable
	mm(H)	mm (H)	U (H)	mm (W)	Width (W)	mm (D)	mm (D)
PSTC09530BDG	450	430	09	530	19"	400	350

SR	Part code	Description
1	PSTC06530BDG	<p>Puerta frontal de vidrio templado (tintado y reforzado) con cerradura y llave.</p> <p>2 pares de rieles con marcado de unidades (U).</p> <p>Paredes laterales soldadas con grabado metálico.</p> <p>Accesorios estándar: Paquete de tornillería (1 Pkt).</p>

Accesorios opcionales

• Unidades de distribución de energía. • Organizador de cables. • Ventiladores y módulos de ventilación. • Kit de puesta a tierra horizontal. • Estante en voladizo

