



**INDUSTRIAL**  
by AccessPRO

## Especificaciones del Producto

<b>Modelo:</b>	<b>XB5000R/XB5000L</b>	<b>Temperatura de Operación:</b>	<b>-25°C to 70°C</b>
<b>Dimensiones:</b>	<b>360x315x1050mm</b>	<b>Receptor Inalámbrico RF:</b>	<i>Integrado en el cuadro de mando</i>
<b>Consumo del Motor:</b>	<b>40W</b>	<b>Distancia Efectiva RF:</b>	<b>~30m</b>
<b>Consumo del Cuadro de Mando:</b>	<b>2W</b>	<b>Control Manual:</b>	<i>Botonera triple incluida</i>
<b>Voltaje de Operación:</b>	<b>AC110+/-10V 60Hz</b>	<b>Puerto de Comunicaciones:</b>	<b>RS485</b>
<b>Voltaje de Operación de la Iluminación:</b>	<b>VCD 24V/500mA</b>	<b>Salidas:</b>	<b>2 salidas de relevador NO/ COM/NC</b>
<b>Interruptor Termofusible:</b>	<b>120V/2A</b>	<b>Material del Gabinete:</b>	<b>Acero galvanizado</b>
<b>Velocidad de Apertura/ cierre:</b>	<b>~ 6seg</b>	<b>Color del Gabinete:</b>	<b>Gris</b>
<b>Longitud del Mástil:</b>	<b>Max 5.5m (6S)</b>	<b>Iluminación del Gabinete:</b>	<b>Tapa frontal en color rojo</b>
<b>Iluminación del Mástil:</b>	<b>Red LED</b>		
<b>Detector de obstáculos:</b>	<b>Presurizado incluido en el mástil</b>		
<b>Tipo de Mástil:</b>	<b>Recto</b>		

