

EPU2PACK

FICHA TÉCNICA

epcom[®]
POWER ⚡ LINE

⚡ Características

- Ofrece operación prolongada del UPS cuando se utiliza junto con sistemas UPS RT DC de 24V compatibles.
- Incluye cableado de gran calibre con conectores de corriente continua (DC) de alta capacidad para una instalación sencilla.
- El conector en cadena (Daisychain) permite la conexión de paquetes de baterías externas adicionales de 24V compatibles al UPS principal.
- Incluye soportes de montaje que permiten la instalación en bastidores de 4 postes, utilizando solo 2 unidades de rack (2U).
- Incluye los conectores y accesorios necesarios para la conexión de las baterías.
- No incluye las baterías.



⚡ Especificaciones

Voltaje del sistema de baterías	24 VDC
Cantidad de baterías	2 x 12V / 9Ah batería de plomo-ácido (No incluidas)
Conexión al UPS	Cable adjunto con conector DC azul de 2 puntos
Vida útil típica de la batería	4 a 6 años (aproximadamente)
Formato de instalación	Montaje en rack de 19 pulgadas
Dimensiones (mm) Al x An x Pr	88 x 440 x 468
Dimensiones con empaque (Al x An x Pr)	170 x 530 x 590
Peso del equipo (kg)	17.5 / 18.9
Formato del paquete de baterías externas:	Rack / Torre
Profundidad mínima requerida del rack	590 mm

Período de garantía del producto: Garantía limitada de 1 año

Nota:

La figura es sólo de referencia. Debido a la actualización y el desarrollo de la tecnología, la unidad real puede ser diferente de la figura.