



## EX80 FULLY RUGGED TABLET

- Diseño intrínsecamente seguro para operaciones en Zona 1, Zona 2 y áreas no peligrosas
- Mayor eficiencia en captura y transferencia de datos. Pantalla de 8" con Tecnología LumiBond® 2.0, legible a la luz del sol, avanzados modos táctiles, cámara posterior, lector de HF RFID y GPS dedicado
- Más delgada y compacta. Opcionalmente cuenta con correa para mano u hombro y acoplamiento para oficina, para una máxima movilidad
- Instalado con el sistema operativo Windows 10 Pro
- Extremadamente robusta, con certificación MIL-STD 810G e IP67, resistente a niebla salina



Acoplamiento para escritorio



Acoplamiento para vehículo



# Especificaciones Técnicas

## Sistema operativo

Windows 10 Pro

## CPU

Procesador Intel® Atom™ x5-Z8350 1.44GHz,  
velocidad de hasta 1.92GHz  
-2MB Cache

## Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

## Pantalla

8.0" IPS TFT LCD WXGA (1280 x 800)  
Tecnología LumiBond® 2.0 de 600 nits, legible  
a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

## Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3

128GB eMMC

## Botón/ Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido  
5 botones programables

## Dispositivo de señalización

Pantalla táctil  
- Pantalla multi-touch capacitiva

## Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1  
Cámara posterior de 8MP de enfoque  
automático x 1  
Conector de acoplamiento  
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1

## Interfaz de comunicación

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n  
Bluetooth (v4.0)  
GPS dedicado (con antena interna)  
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

## Características de seguridad

TPM 2.0  
Lector HF RFID

## Alimentación

Acoplamiento de carga para escritorio con  
adaptador de CA (24W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)<sup>i</sup>  
Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;  
min. 4080mAh)

## Dimensiones y peso

240 mm x 155 mm x 29 mm (9.4" x 6.1" x 1.14")  
1.48 kg (3.2 lbs)<sup>ii</sup>

## Durabilidad

Certificación MIL-STD-810G  
Certificación IP67  
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m<sup>v</sup>  
Resistente a niebla salina  
Certificación ATEX & IECEx

## Especificaciones ambientales

Temperatura<sup>v</sup>:  
- De Funcionamiento: -21 °C a 50 °C / -5.8 °F a 122 °F  
- De Almacenamiento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F  
Humedad:  
- Humedad relativa 95%, sin condensación

## Protección

ATEX/IECEX  
Ex II 1 GD  
Ex ia op is IIC T4 Ga  
Ex ia op is IIIC T135°C Da  
UL913  
Clase I, Zona 0, AEx ia op is IIC T4 Ga  
Clase II, Zona 20, AEx ia op is IIIC T135°C Da  
Clase I, División 1, Grupos A, B, C, D  
Clase II, División 1, Grupos E, F, G  
Clase III, División 1

## Software preinstalado

Utilidad Getac  
Opcional: Absolute Persistence®

## Accesorios

Lápiz capacitivo  
Correa giratoria para mano, con soporte y portálápiz  
Opcional:  
Cargador multibahía (seis bahías)  
Acoplamiento de carga para escritorio con  
adaptador de CA (24W, 100-240VAC, 50 / 60 Hz)<sup>i</sup>  
Lápiz capacitivo con correa  
Correa de hombro (2 puntos)  
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)  
Portálápiz

## Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un  
producto, que contar con un respaldo directo de  
su fabricante. Hemos diseñado nuestros  
dispositivos para que puedan soportar caídas,  
golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho  
más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello  
Getac presenta la mejor garantía de la industria,  
ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que  
estará cubierto y con su equipo en  
funcionamiento en poco tiempo.

## Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El funcionamiento de Bluetooth y la distancia a la que se puede conectar pueden estar sujetos a interferencias de los entornos y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- ii Para uso únicamente en áreas no peligrosas.
- iii El peso varía según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- iv Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810G.
- v Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.

# EX80

## Fully Rugged Tablet



## Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Conector DC	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 3
LAN	1	1

# Getac

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
La información se facilita únicamente como referencia,  
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.V01M02Y20LATAM