

## ■ Características

- Display de LCD.
- Microprocesador basado en control digital.
- Autosensado de frecuencia.
- Autotest en el encendido.
- Inicio fresco.
- Autoreinicio cuando el suministro es restablecido.
- Onda senoidal simulada de salida.
- Administración inteligente de batería.
- Cortocircuito, sobrecarga en batería / sobredescarga, sobrecarga, protección contra sobretensiones.
- Carga automática en modo apagado.
- Apagado sin carga opcional.
- Puerto de comunicación opcional RS-232 / USB y protección para RJ-11 / RJ-45 (opcional).



Capacidad	600 VA/ 360 W
<b>Entrada</b>	
Voltaje	100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%
Frecuencia	50 / 60Hz ± 1% (auto-sensado)
Tolerancia en la tensión de entrada	±20%
<b>Salida</b>	
Voltaje	100 Vca / 110 Vca / 120 Vca ± 10%
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 1% (auto-sensado)
Forma de onda	Batería: onda senoidal simulada
Factor de potencia	0.6
Tiempo de transferencia	Típico 2 ~ 7 ms; máximo 10 ms
Tolerancia en la tensión de salida	Menor al 3%
Regulación de tensión a la salida	±5%
THDi	Menor al 4%
<b>Baterías</b>	
Voltaje en DC	12 Vcc
Configuración	1x12 V / 7 Ah
Tiempo de respaldo media carga	7 minutos
Tiempo de respaldo carga completa	2 minutos
Tiempo nominal de recarga	2 minutos ± 10 segundos
Tiempo de recarga	6 ~ 8 h
<b>Comunicación</b>	
Conectores	4 conectores NEMA (3 de respaldo y 1 de protección)
Protecciones	Cortocircuito – Sobrecarga de batería – Sobredescarga – Sobrecarga – Sobretensión
USB / RS232 / SNMP (opcional)	Compatible Windows <sup>®</sup> 98/2000/2003/XP /Vista/2008/Windows <sup>®</sup> 7/8/10

# UPS/NO-BREAK DE 600 VA

Línea Interactiva de Onda Senoidal Simulada

Modelo:  
EPU600LCD

**epcom**<sup>®</sup>  
POWER ⚡ LINE

		Otros
Humedad		20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40 (no condensado)
Nivel de ruido		≤ 45 dB (1 m)
Eficiencia		Mayor al 90%
Información de empaque	Peso neto/bruto (kg)	3.8 / 4.3
	Dimensiones (mm) Ancho x Alto x Profundidad	100×280×140
	Dimensiones de empaquetado (mm) Ancho x Alto x Profundidad	147×338×210