

NP - 3330 : ANTENA REFLECTORA DIRECCIONAL 3.3-3.9 GHZ 28 DB

APLICACIONES:

Enlaces punto - punto.

DETALLES:

Reflector parabólico de alta precisión

Fabricación en aluminio extruido

V/H polarización Dual

Incluye Montaje

Incluye Jumper LMR400 con 2 conectores N macho a RPSMA

Capacidad para fijar polarización a 45°

Diámetro: 90cm



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Rango de Frecuencia - GHz	3.3-3.9 GHz
Tipo de Antena	Reflector
Tipo de Conector	N - Hembra
	Baja
Ganancia (dBi)	30
	Media
	30.5
	Alta
	31
VSWR	< 2.0
HPOL ancho de haz	7.5°
VPOL ancho de haz	7.0°
Perdida de Retorno	9.54
ISO (dB)	30
F/B Radio (dB)	35
Polarización	Vertical, horizontal, 45° y -45°

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Velocidad de resistencia al viento (k7h)	120
Ajuste en Azimut (°)	360
Ajuste de elevación (°)	+ 15
Diámetro del mástil sugerido (mm)	50 - 70, 100 - 114
Temperatura de Operación (C°)	De -45 a + 60
Peso Bruto	10
Peso Neto (kg)	10

Fabricado por Antenas de Jalisco para Comunicaciones SA de CV

Cuauhtémoc #17, Col. Buenavista, C.P. 45640 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

Tel. +50 (33) 37960808

Email: info@antenas.com.mx

www.antenas.com.mx

www.netpointmexico.com



ANTENAS
DE JALISCO

NetPoint