



Título: Condiciones de operación

Producto: XB6000L, XB6000R

Referencia: API-001

Fecha: 07 de octubre de 2015

Se hacen de su conocimiento las condiciones de operación de las barreras **Industrial by AccessPRO** modelo XB6000R y XB6000L (derecha e izquierda respectivamente). Velocidad de apertura de 1.6 segundos aproximadamente, con un brazo de longitud de 3 metros que no puede ser modificada. El tipo de mecanismo que incluye no está diseñado ni especificado para uso continuo en periodos mayores a 3 horas.

Entiendase por *uso continuo* que los equipos pueden trabajar por periodos de hasta 3 horas tomando en cuenta una pausa de al menos 5 – 10 segundos entre cada ciclo completo (se entiende por ciclo completo una apertura y un cierre) esto con el fin de evitar sobrecalentamiento del motor.

Es necesario que la barrera o cualquier dispositivo similar terminen por completo todos los ciclos de apertura/cierre, salvo una interrupción de emergencia cuya frecuencia deber ser prácticamente nula, por lo que de igual manera se recomienda el uso de topes reductores de velocidad, ajuste de potencia del lector al mínimo posible.

Importante: En todo equipo mecánico, el uso continuo excesivo disminuye la vida útil del equipo.