

107889.282.WH3

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Detector PIR e inalámbrico de movimiento con posibilidades ampliadas de verificación fotográfica. Para instalación en exteriores a una altura de 2–4 m.



Detección avanzada de movimiento

- Dos sensores PIR y uno de microondas
- Alcance de detección de movimiento ajustable utilizando un soporte giratorio
- Ángulo de visión vertical de 90° sin ángulos muertos bajo el detector
- Ángulo de visión horizontal de 90°

Prevención de falsas alarmas


- Tecnología de doble detección de movimiento: la alarma solo se activa cuando se disparan el sensor PIR y el sensor de microondas
- Niveles de sensibilidad ajustables
- Filtrado de interferencias térmicas con el algoritmo de software SmartDetect
- Compensación de temperatura

Verificación fotográfica


El MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller tiene una cámara integrada para evaluar rápidamente la situación en la instalación protegida. Están disponibles varios tipos de verificación fotográfica: por alarma, escenario, programación, armado/desarmado y bajo demanda.



Cámara HDR para fotos nítidas




Iluminación IR para condiciones de poca luz



Resolución de fotos de hasta 640 × 480 px




Hasta 5 fotos en una serie



Control de privacidad

- Configuración precisa de los derechos de acceso en la app Ajax
- Los datos gráficos están encriptados y cumplen los requisitos del RGPD
- El historial de eventos registra todas las acciones dentro del sistema




Comunicación inalámbrica Jeweller y Wings

- Hasta 1.700 m (5.550 ft) de alcance de comunicación inalámbrica, sin obstáculos
- Cifrado de datos a lo largo del proceso de transmisión
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición



Protección antisabotaje

- Sistema antienmascaramiento¹
- Alarma antisabotaje para notificar los intentos de desmontar el dispositivo
- Magnetómetro para detectar cambios no autorizados en la posición del detector
- Autenticación de dispositivos contra la falsificación



Instalación y mantenimiento sin complicaciones

- Vinculación con el hub escaneando el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax
- Hasta 3 años de funcionamiento con baterías preinstaladas
- No es necesario desmontar la carcasa durante la instalación
- Instalación en un soporte giratorio metálico
- Comprobación del campo de visión de la cámara y de la zona de detección máxima mediante apps Ajax

Cumplimiento de normas EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilidad Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:  ajax.systems/es/tools/devices-compatibility/?models=MC.OHMP.J	Comunicación con un hub o un repetidor Tecnologías de comunicación Jeweller y Wings Alcance de comunicación hasta 1.700 m hasta 5.550 ft Sin obstáculos Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta	Detección de movimiento Sensores 2 × sensor PIR 1 × sensor de microondas de banda K Distancia de detección de movimiento hasta 15 m hasta 49 ft Ángulos de detección de movimiento vertical: 90° horizontal: 90° Sistema antienmascaramiento¹	Verificación fotográfica Resolución de fotos (en píxeles) 640 × 480 320 × 240 (por defecto) Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Fotos en una serie de 1 a 5 imágenes para 320 × 240 de 1 a 3 imágenes para 640 × 480 px Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Tiempo de entrega de la primera foto hasta 9 seg para 320 × 240 hasta 20 seg para 640 × 480 Ángulos de visión de la cámara horizontal: 115° vertical: 84° Iluminación IR La función de HDR Comprobaciones regulares del estado de la cámara
Alimentación Batería 6 × CR123A (preinstaladas) Duración de la batería hasta 3 años Conexión opcional de una alimentación externa de 12–24 V⁼⁼ Kit completo MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 × batería CR123A (preinstaladas) Cubierta Soporte giratorio metálico Kit de instalación Guía rápida	Carcasa Color blanco Dimensiones con el soporte giratorio 234 × 98 × 230 mm 9.21" × 3.86" × 9.06" Dimensiones sin el soporte giratorio 234 × 98 × 137 mm 9.21" × 3.86" × 5.39" Peso con el soporte giratorio 1.010 g 35.6 oz Peso sin el soporte giratorio 620 g 21.9 oz Alarma antisabotaje Magnetómetro	Instalación Rango de temperatura de funcionamiento de –25 °C a +60 °C de 13 °F a 140 °F Humedad de operación hasta 95% Clasificación de protección IP55 Altura de instalación 2–4 m 6.6–13 ft	

¹ El sistema antienmascaramiento solo está disponible para los sensores PIR; no admite la detección de enmascaramiento para el sensor de microondas.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:
ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-highmount-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems