

Jack STP

LPKJXXXYY

- Reconocido por la norma TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B.
- Reconocido por la norma ISO / IEC 11801. Estándar genérico de cableado.
- Ángulo de visión de 180°, ajuste para cargar en placas de pared, cajas superficiales, patch panel, cajas de piso y marcos modulares con estándar keystone.

Nomenclatura

LP: Linked Pro.

KJ: Keystone Jack.

XXX: Cat5e, Cat6, Cat6A = Tool-Less.

YY: S04 = STP



Características Físicas

Tipo	Jack modular
Aplicación:	Blindado
Tipo de Jack	RJ45
Tipo de conexión	Sin herramienta
Material de carcasa	PC-UL90V-0
Material de inserto	Retardo a flama ABS UL90C-0
Diagrama de cableado	T568A/T568B

Características Eléctricas

Temperatura de operación	-40~85°C
	0~70°C
Tiempo de vida Jack RJ45	750 conexiones
Tiempo de vida IDC	200 conexiones
Calibre	24-26 AWG

Accesorios

Kit de herramientas para instalación de redes	Herramienta peladora de cable multifunción	Kit de herramientas para instalación de redes	Panel de parcheo modular STP de 24 puertos	Detector de cable con generador de tonos
LP-TK-30	LP-T-501-B	LP-CT-015	LP-PP-23-STP-BK-24P	LP-CT-019

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx