



Bocinas, Estroboscopios
y Bocinas/Estroboscopios
con Salida Seleccionable



Experimente
la auténtica
protección
con el líder en
detección de
incendios.

 **SYSTEM
SENSOR®**

Nuevas soluciones que abren un mundo de posibilidades.

Provea detección de incendio confiable y sea competitivo con las bocinas, estroboscopios y bocinas/estroboscopios con salida seleccionable de System Sensor.

Listados según las normas UL 1638 y 464 y contando con gabinetes de color rojo, un símbolo universal que indica "fuego" y lentes transparentes o de color rojo, los dispositivos operan con 24 VDC regulada o con 24 VDC por rectificación de onda completa. El estroboscopio cuenta con tres opciones de intensidad lumínica (candela), que lo hacen apto para numerosas aplicaciones. El modelo bocina/estroboscopio cuenta con las opciones de volumen alto y bajo así como con salida continua o temporal 3.

Rompa las barreras en las instalaciones
El diseño de cableado directo simplifica la instalación; mientras que la versátil placa de montaje, permite que los dispositivos sean montados sobre un mínimo de nueve cajas de instalación diferentes. Además, el accesorio para montaje en cielo raso y la placa adaptadora para la mini bocina, completan la oferta de posibilidades; haciendo virtualmente imposible no poder cumplir algún requerimiento.

Mantenga el control

Ahora hay una forma simple de ajustar y regular los tonos y candelas de la bocina/estroboscopio: diales rotatorios en la parte trasera del dispositivo. Ya no hay interruptores DIP o puentes que se puedan extraviar.

La sincronización del estroboscopio es automática. Luego de recibir alimentación, los dispositivos se sincronizarán, manteniendo a los estroboscopios destellando sincronizadamente por hasta 30 minutos.

Comandando los resultados

Las soluciones de System Sensor brindan desempeño preciso cuando éste es más necesario.

Nuestras innovaciones fundamentales amplían las capacidades del sistema contra incendio, y simplifican la instalación para lograr detección de incendio confiable.

Información para Pedido

Modelo	Descripción
--------	-------------

Bocinas/Estroboscopios para Pared

SYS-HS	Bocina/Estroboscopio
--------	----------------------

Estroboscopios para Pared

SYS-ST	Estroboscopio
--------	---------------

Placa de Terminación

SYS-CTP	Placa de Terminación, Redonda, para Instalación en Cielo Raso
---------	---

Mini Bocina

MHR1	Mini Bocina, Roja
------	-------------------

SYS-MHTP	Placa de Terminación para Uso con Mini Bocina
----------	---



Para utilizar fuera de los Estados Unidos de América y Canadá.



Carlos Pellegrini 179 - Piso 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 11 4324 1909 Fax: +54 11 4324 5999 E-mail: systemsensorla@systemsensor.com

© 2010 System Sensor
La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
de los productos sin obligación de aviso previo.
A05-0348-003-SP - 10/06 #1676